




CHENONCEAUX

SPECIFICHE TECNICHE


✓RoHS **Zi** IP66 IK10

NOME DEL PRODOTTO	CHENONCEAUX II	CHENONCEAUX III
CORPO	Alluminio o bronzo/rame	
SCHERMO	Versione in alluminio a 3 coppe in policarbonato: PHC: coppa profonda in policarbonato trasparente PHS: coppa profonda in policarbonato strutturato PHO: coppa profonda in policarbonato opalino	
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile . Vernice su rame	
MODULI LED	CHENONCEAUX II	CHENONCEAUX III
TEMPERATURA DI COLORE	3000K o 4000K	
GRUPPO OTTICO	ORALENS	
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 5430lm; 45W	Fino a 6723lm; 56W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II	
MONTAGGIO	Sospeso e testa palo	


*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza del +/-5%)




CHENONCEAUX II
Testa palo



CHENONCEAUX II
Sospeso



CHENONCEAUX III
Testa palo



CHENONCEAUX III
Sospeso



- ▶ Smart-ready® (Zd4i) solo versione testa palo
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO



TESTA PALO



SOSPESA