



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(G)																	
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Scherma-ture retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(B) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K		BIANCO DINAMICO ^(H)		Soluzione Moonlight	Apparecchio					Smartlighting				Network locale			Telecontrollo		
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRIVE Dimming 5: Motion P - MD - DALI-CLO	POLEDRIVE Bluetooth Zhaga	Motion, Motion 5	DEP	DEH ^(D)	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2	WIZARD integro	WIZARD MCD remoto
AIGUILLE	48	AIGUILLE	1			290 ⁽⁴⁾	47	5265	5111	4587	4283	4136	2256	3664	3557	3192	2981	2878	1570	78				x				x					x		x			
ALOA	36	ALOA	2			700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642				10399	10096	9061				155				x	x			x				x	x	x				
AMARANTE	24	KIDLED	3		350,700	700 ⁽⁵⁾	52	8907	8648	7761		6998	3817	6604	6411	5754		5188	2830	135				x		x						x		x				
AXEL	24	AXEL	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	5938 ⁽²¹⁾	8647	7761	4831 ⁽²¹⁾	6998	2545 ⁽²¹⁾	4632 ⁽²¹⁾	6744	5313	3760 ⁽²¹⁾	5458	1985 ⁽²¹⁾	120				x	x		x	x					x	x	x			
AXESS	8	1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2613	2537	2277	2126	2053	1120	133				x	x			x		x	x			x	x	x		
	12	1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	26	4454	4324	3881	3624	3499	1909	3920	3805	3415	3189	3079	1680	135		x		x	x			x		x	x			x	x	x		
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	5226	5073	4553	4252	4106	2239	151				x	x			x		x	x			x	x	x		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	7838	7610	6830	6378	6158	3359	150		x		x	x			x		x	x			x	x	x		
B2 PCS vasca corta strutturato	20	SOMLED 1	3			1000	66	7423	7206	6468	6039	5832	3181	5958	5784	5191	4847	4681	2553	97				x	x	x		x				x		x	x	x		
	12	1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	27	4454	4324	3881	3624	3499	1909	2900	2816	2527	2360	2279	1243	123		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	3867	3754	3370	3146	3038	1657	123				x	x	x		x				x		x	x	x		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	5801	5632	5054	4720	4557	2486	123		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	36	3*BLS12	15	x		700	78	13361	12971	11642	10871	10497	5726	8527	8279	7430	6938	6700	3654	130		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	48	4*BLS12	15	x		700	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	11403	11070	9936	9278	8959	4887	131		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
B2 PHS vasca alta strutturata	20	SOMLED 1	3			1000	66	7423	7206	6468	6039	5832	3181	6499	6309	5663	5288	5106	2785	106				x	x	x		x				x		x	x	x		
	12	1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	27	4454	4324	3881	3624	3499	1909	3001	2914	2615	2442	2358	1286	123		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4001	3885	3487	3256	3144	1715	123																		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6002	5827	5230	4884	4716	2572	127		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	78	13361	12971	11642	10871	10497	5726	8777	8521	7648	7141	6896	3761	135		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	48	4*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	11724	11382	10215	9539	9211	5024	136		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
B2 PHC vasca alta trasparente	20	SOMLED 1	3			1000	66	7423	7206	6468	6039	5832	3181	6486	6297	5652	5278	5096	2780	106				x	x	x		x				x		x	x	x		
	12	1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	27	4454	4324	3881	3624	3499	1909	3069	2979	2674	2497	2411	1315	123		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4091	3972	3565	3329	3214	1753	123																		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6137	5958	5347	4993	4822	2630	132		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	78	13361	12971	11642	10871	10497	5726	8813	8556	7679	7170	6924	3777	135		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	48	4*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	11771	11428	10257	9578	9248	5044	136		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
B2 PHO vasca alta opale	20	SOMLED 1	3	x		1000	66	7423	7206	6468	6039	5832	3181	2595	2519	2261	2111	2038	1112	42				x	x	x		x				x		x	x	x		
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	1637	1589	1426	1332	1286	701	53																		
	24	2*BLS12	6	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	2455	2383	2139	1997	1929	1052	53		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	36	3*BLS12	6	x		700	78	13361	12971	11642	10871	10497	5726	3525	3422	3072	2868	2769	1511	54		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	48	4*BLS12	7	x		700	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	4709	4571	4103	3831	3699	2018	55		x			x	x		x				x		x	x	x		
B2 PPC vasca piatta	12	1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	27	4454	4324	3881	3624	3499	1909	2910	2825	2536	2368	2286	1247	123		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	3880	3767	3381	3157	3048	1663	123					x													
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	5820	5650	5071	4735	4573	2494	123		x		x (e SmartReady Top)	x	x	x		x				x		x	x	x	
	36	3*BLS12	15	x		700	78	13361	12971	11642	10871	10497	5726	8660	8407	7545	7046	6803																				



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(G)																	
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Scherma-ture retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(B) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K		BIANCO DINAMICO ^(H)		Soluzione Moonlight	Apparecchio					Smartlighting				Network locale		Telecontrollo			
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRIVE Dimming 5 - Motion P - MD - DALI-CLO	POLEDRIVE Bluetooth Zhaga Motion, Motion 5	DEP	DEH ⁽²⁰⁾	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2	WIZARD Integro	WIZARD MCD remoto	
BUZZ (Livello 3E ^(S))	12	ZEDLED C0	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					3266	3171					131				x	x				x	BUZZ	x					x	x	x
	20	ZEDLED C1	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					5444	5285					145				x	x				x	BUZZ	x					x	x	x
	26	ZEDLED C2	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				7077	6871	6167				143				x	x				x	BUZZ	x					x	x	x
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4370	4242	3808	3555	3433	1873	151				x	x				x	BUZZ	x					x	x	x
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6554	6363	5711	5333	5149	2809	150		x		x	x				x	BUZZ	x					x	x	x
BUZZ (Livello 1E)	20	ZEDLED C1	2	x	700		43	5398	5241					4178	4056					98									BUZZ									
CHENONCEAUX 2	21	Chenonceaux 2	3	x		700 ⁽⁴⁾	45	7794	7567	6791		6123		5593	5430	4873		4394		129				x				x							x		x	
	8	1*BLS8	14	x		700 ⁽⁴⁾	17	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2375	2306	2070	1933	1866	1018	112				x				x						x		x		
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4751	4612	4139	3865	3732	2036	125				x				x						x		x		
	12	1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	27	4454	4324	3881	3624	3499	1909	3563	3459	3104	2899	2799	1527	118		x		x				x						x		x		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	7126	6918	6209	5798	5598	3054	123		x		x				x						x		x		
CHENONCEAUX 3	12	Chenonceaux 3 (tipo ORALED 1.0)	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	3786	3675					3104	3014					115				x				x		VER-SIONE PORTATA				x	VER-SIONE PORTATA	x		
	20	Chenonceaux 3 (tipo ORALED 1.1)	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	6309	6125					5173	5022					128				x				x		VER-SIONE PORTATA				x	VER-SIONE PORTATA	x		
	26	Chenonceaux 3 (tipo ORALED 1.2)	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	8202	7963	7146				6725	6529	5860				126				x				x		VER-SIONE PORTATA				x	VER-SIONE PORTATA	x		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	7304	7091	6364	5943	5738	3130	123		x		x				x		VER-SIONE PORTATA				x	VER-SIONE PORTATA	x		
	36	3*BLS12	15	x		700	78	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10956	10636	9546	8914	8608	4695	130		x		x				x		VER-SIONE PORTATA				x	VER-SIONE PORTATA	x		
	48	4*BLS12	15	x		700	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	14608	14182	12728	11885	11477	6260	136		x		x				x		VER-SIONE PORTATA				x	VER-SIONE PORTATA	x		
CORTO (senza motivo)	8	ZEDLED 1_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132	x			x	x			x		x ⁽¹⁹⁾				x	x	x		
	16	ZEDLED 1_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151	x			x	x			x		x ⁽¹⁹⁾				x	x	x		
	24	ZEDLED 1_2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150	x	x	x (e SmartReady Top)	x	x			x		x ⁽¹⁹⁾				x	x	x		
	36	ZEDLED 1_3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	155	x	x	x (e SmartReady Top)	x	x			x		x ⁽¹⁹⁾				x	x	x		
CORTO con motivo VENGA	8	ZEDLED 1_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	1849	1795	1611	1504	1452	792	132				x	x			x		x				x	x	x		
	16	ZEDLED 1_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	3697	3590	3222	3008	2905	1584	151				x	x			x		x				x	x	x		
	24	ZEDLED 1_2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	5546	5384	4832	4512	4357	2377	150		x	x					x		x				x	x	x		
	36	ZEDLED 1_3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	8319	8076	7249	6769	6536	3565	155		x	x					x		x				x	x	x		
ELIPT 45 CHORUS 45 TSANA 45	12	ORALED 1.0	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					4103	3983					153				x	x	x		x	ELIPT CHORUS	x			x	x	x	x		
	20	ORALED 1.1	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					6838	6639					170				x	x	x		x	ELIPT CHORUS	x			x	x	x	x		
	26	ORALED 1.2	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				8995	8732	7838				168				x	x	x		x	ELIPT CHORUS	x			x	x	x	x		
	8	REOLED 1_1*BLS8	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x	x	x		x	ELIPT CHORUS	x	x		x	x	x	x	
	16	REOLED 1_2*BLS8	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151	ELIPT TSANA			x	x	x	x		x	ELIPT CHORUS	x	x		x	x	x	x	
	24	REOLED 1_2*BLS12	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150	ELIPT TSANA	x	x (e SmartReady Top)	x	x	x	x		x	ELIPT CHORUS	x	x		x	x	x	x	
	36	REOLED 1_3*BLS12	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	155	ELIPT TSANA	x	x (e SmartReady Top)	x	x	x	x		x	ELIPT CHORUS	x	x		x	x	x	x	
ELIPT 45 X CHORUS 45 X TSANA 45 X	8	XEOLED 1_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x			x		x				x	x	x		
	16	XEOLED 1_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151				x	x			x		x				x	x	x		
	24	XEOLED 1_2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150		x	x (e SmartReady Top)	x	x			x		x				x	x	x		
	36	XEOLED 1_3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170																				



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(G)																	
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Schemature retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(B) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K		BIANCO DINAMICO ^(H)		Soluzione Moonlight	Apparecchio						Smartlighting				Network locale		Telecontrollo		
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRIVE Dimming 5 Motion P - MD - DALI-CLO	POLEDRIVE Bluetooth Zhaga Motion, Motion 5	DEP	DEH ⁽²⁰⁾	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2	WIZARD integro	WIZARD MCD remoto	
ELIPT 55 CHORUS 55 TSANA 55	36	ORALED 2	4	x		700 ⁽⁴⁾	74	13361	12971					12151	11797					176				x	x ⁽¹⁶⁾							x	x	x				
	36	REOLED 2_3*BLS 12	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	166	ELIPT TSANA	x	x (e SmartReady Top)	x	x ⁽¹⁶⁾				x	x	x ⁽¹⁶⁾	x			x	x	x	
	48	REOLED 2_4*BLS 12	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	13367	12977	11647	10876	10502	5728	167	ELIPT TSANA	x	x (e SmartReady Top)	x	x ⁽¹⁶⁾				x	x	x ⁽¹⁶⁾	x			x	x	x	
	60	REOLED 2_5*BLS 12	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	16707	16220	14557	13593	13126	7160	174	ELIPT TSANA	x	x (e SmartReady Top)	x	x ⁽¹⁶⁾				x	x	x ⁽¹⁶⁾	x			x	x	x	
	72	REOLED 2_6*BLS 12	15	x	700	700 ⁽⁴⁾	145	26722	25943	23284	21742	20994	11451	20049	19464	17469	16312	15751	8592	181		x		x	x ⁽¹⁶⁾				x	x	x ⁽¹⁶⁾	x			x	x	x	
ELIPT 55 X CHORUS 55 X TSANA 55 X	36	XEOLED 2_3*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	166	CHORUS	x	x (e SmartReady Top)	x	x				x	ELIPT CHORUS	x	x	x			x	x	x
	48	XEOLED 2_4*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	14183	13769	12358	11539	11143	6078	167	CHORUS	x	x (e SmartReady Top)	x	x				x	ELIPT CHORUS	x	x	x			x	x	x
	60	XEOLED 2_5*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	17704	17188	15426	14405	13909	7587	174	CHORUS	x	x (e SmartReady Top)	x	x				x	ELIPT CHORUS	x	x	x			x	x	x
	72	XEOLED 2_6*BLS 12	15	x		650	145	26722	25943	23284	21742	20994	11451	21550	20921	18777	17534	16931	9235	181	CHORUS	x		x	x				x	ELIPT CHORUS	x	x	x			x	x	x
ELYXE	12	ORALED 1.0	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					3919	3805					125				x	x	x				x	x	x			x	x	x	
	20	ORALED 1.1	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					6536	6345					139				x	x	x				x	x	x			x	x	x	
	26	ORALED 1.2	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				8497	8249	7404				136				x	x	x				x	x	x			x	x	x	
	8	SEOLED 1_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2172	2109	1893	1767	1707	931	132				x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x
	16	SEOLED 1_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4344	4218	3785	3535	3413	1862	151				x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x
	24	SEOLED 1_2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	50	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6517	6327	5678	5302	5120	2793	150		x		x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x
36	SEOLED 1_3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	74	13361	12971	11642	10871	10497	5726	9775	9490	8517	7953	7680	4189	155		x		x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	
ENZA LED ⁽¹²⁾	52	3*BLS 12 + 2*BLS 8	15	x		700	109	19299	18736	16816	15702	15162	8270	14968	14532	13042	12179	11760	6414	151				x	x ⁽¹²⁾				x					x	x	x		
GEMME	12	GEMME (tipo ORALED 1.0)	4	x		700	29	4454	4324	3881	3624	3499	1909	3175	3082	2766	2583	2494	1360	125				x	x	x				x				x	x	x		
	20	GEMME (tipo ORALED 1.1)	4	x		700	45	7423	7206	6468	6039	5832	3181	5294	5140	4613	4308	4159	2269	139				x	x	x				x				x	x	x		
	26	GEMME (tipo ORALED 1.2)	4	x		700	56	9650	9368	8408	7851	7581	4135	6882	6682	5997	5600	5407	2949	136				x	x	x				x				x	x	x		
IDYLLE - TEXTO ⁽¹²⁾	18	ZEDLED B	3			700	41	6680	6486	5821		5249		4359	4231	3798		3424		121				x				x						x		x		
INDEX	21	INDEX	3			700	45	7794	7567	6791		6123		6197	6017	5400		4869		145				x				x						x		x		
ITEM 500	12	ITEM (tipo ORALED 1.0)	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					3693	3585					138				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	20	ITEM (tipo ORALED 1.1)	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					6154	5975					153				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	26	ITEM (tipo ORALED 1.2)	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				8095	7859	7054				151				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	8	1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150	x (e con DEP)	x (e con DEP)	x (e SmartReady Top)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
ITEM 500 PHC vasca alta trasparente	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	155	x (e con DEP)	x (e con DEP)	x (e SmartReady Top)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	12	ITEM (tipo ORALED 1.0)	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					3266	3171					131				x	x				x	x	x				x	x	x	
	20	ITEM (tipo ORALED 1.1)	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					5444	5285					145				x	x				x	x	x				x	x	x	
	26	ITEM (tipo ORALED 1.2)	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408	7851			7077	6871	6167	5758			143				x	x				x	x	x				x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4370	4242	3808	3555	3433	1873	151				x	x				x	x	x				x	x	x	
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6554	6363	5711	5333	5149	2809	150	x	x	x e SmartReady Top e Down e SmartReady Top + DEP"	x	x				x	x	x				x	x	x	
36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	9832	9545	8567	7999	7724	4213	155	x	x	x (e SmartReady Top)	x	x				x	x	x				x	x	x		

4/9



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(G)															
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Schemature retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(A) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K		BIANCO DINAMICO ^(H)		Soluzione Moonlight	Apparecchio					Smartlighting				Network locale		Telecontrollo	
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRIVE Dimming 5 - Motion P - MD - DALI-CLO	POLEDRIVE Bluetooth Zhaga	Motion, Motion 5	DEP	DEH ^(D)	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2
KEO	28 [+8 ^(I)]	KEO	3			700	62 [+19 (3)]	10392	10089	9055				7120	7067	6343				121				x	x							x	x	x		
LEIZA	21	INDEX	3			700 ^(A)	45	7794	7567	6791		6123		7180	6864	6256		5641		170				x	x							x	x	x		
LIKE (Livello 3E ^(B)) ^(D)	24	LIKE	3			700 ^(A)	53	8907	8648					6878	6678					141				x	x							x	x	x		
LINK (Livello 3E ^(B)) senza vasca opale	12	LINK (tipo ORALED 1.0)	4	PHC		700 ^(A)	29	4454	4324					3266	3171					131				x	x		x		x	x	x		x	x		
	20	LINK (tipo ORALED 1.1)	4	PHC		700 ^(A)	45	7423	7206					5444	5285					145				x	x		x		x	x	x		x	x		
	26	LINK (tipo ORALED 1.2)	4	PHC		700 ^(A)	56	9650	9368	8408				7077	6871	6167				143				x	x		x		x	x	x		x	x		
	8	1*BLS8	15	x		700 ^(A)	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2184	2121	1903	1777	1716	936	132				x	x		x		x	x	x		x	x		
	16	2*BLS8	15	x		700 ^(A)	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4370	4242	3808	3555	3433	1873	151	x (e DEP + SmartReady Top)			x	x		x		x	x	x		x	x		
	24	2*BLS12	15	x		700 ^(A)	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6554	6363	5711	5333	5149	2809	150	x (e DEP + SmartReady Top)	x	x (e SmartReady Top o dessous)	x	x		x		x	x	x		x	x		
	36	3*BLS12	15	x		700 ^(A)	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	9832	9545	8567	7999	7724	4213	155	x (e DEP + SmartReady Top)	x	x (e SmartReady Top o dessous)	x	x		x		x	x	x		x	x		
LEXIK 1	8	1*BLS8	15	x		700 ^(A)	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2237	2172	1950	1820	1758	959	132				x	x		x		x				x	x	x	
	12	1*BLS12	15	x		700 ^(A)	18	4454	4324	3881	3624	3499	1909	3356	3258	2924	2731	2637	1438	150		x		x	x		x		x				x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ^(A)	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4476	4345	3900	3642	3517	1918	151				x	x		x		x				x	x	x	
	24	2*BLS12	15	x		700 ^(A)	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6712	6517	5849	5461	5274	2876	150		x		x	x		x		x				x	x	x	
LEXIK 2	12	1*BLS12	15	x		700	26	4454	4324	3881	3624	3499	1909	3356	3258	2924	2731	2637	1438	150		x		x	x				x				x	x	x	
	24	2*BLS12	15	x		700	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6712	6517	5849	5461	5274	2876	150		x		x	x				x				x	x	x	
	36	3*BLS 12	15	x		700	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10785	10471	9397	8775	8473	4622	166		x		x	x				x				x	x	x	
	48	4*BLS 12	15	x		700	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	14379	13960	12529	11699	11297	6162	167		x		x	x				x				x	x	x	
	60	5*BLS 12	15	x		700	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	17975	17451	15662	14625	14122	7703	174		x		x	x				x				x	x	x	
Prodotto illuminazione KRF NIXEA, NIXEA 2 e 4F-1	8	1*BLS8	15	x		700 ^(A)	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2104	2043	1833	1712	1653	902	132				x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	12	1*BLS12	15	x		700 ^(A)	26	3852	3740	3356	3134	3026	1651	3356	3258	2924	2731	2637	1438	150		x	x	x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ^(A)	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4207	4084	3666	3423	3305	1803	151				x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	24	2*BLS 12	15	x		700 ^(A)	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6313	6128	5500	5136	4959	2705	156		x	x	x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
Prodotto illuminazione KRF TABLED 3 e 4F-2	8	1*BLS8	15	x		700 ^(A)	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2104	2043	1833	1712	1653	902	132				x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ^(A)	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4207	4084	3666	3423	3305	1803	151				x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	24	2*BLS 12	15	x		700 ^(A)	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6898	6696	6010	5612	5419	2956	156		x		x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	36	3*BLS12	15	x		700 ^(A)	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10345	10043	9014	8417	8127	4433	166		x		x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
Prodotto illuminazione KRF ZEDLED 1	8	1*BLS8	15	x		700 ^(A)	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132	x			x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ^(A)	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151	x			x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	24	2*BLS12	15	x		700 ^(A)	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150	x	x	x	x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
	36	3*BLS12	15	x		700 ^(A)	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	155	x	x	x	x	x ⁽¹⁹⁾			x					x		x	
MAMBA	30	KIDLED	1		350,700	700 ^(B)	65	11134	10809	9702		8748	4771	9706	9423	8457		7625	4159	160				x				x				x	x	x		
METRO 45 INDICE 500 ^(D) ODELIA 550 AMBIANCE ALDUS KOYA	12	ORALED 1.0	4	x		700 ^(A)	29	4454	4324					4103	3983					153				x	x	x		x				x	x	x		
	20	ORALED 1.1	4	x		700 ^(A)	45	7423	7206					6838	6639					170				x	x	x		x				x	x	x		
	26	ORALED 1.2	4	x		700 ^(A)	56	9650	9368	8408				8995	8732	7838				168				x	x	x		x				x	x	x		
	8	SEOLED 1_1*BLS8	15	x		700 ^(A)	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	
	16	SEOLED 1_2*B																																		



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(C)																		
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Scherature retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(D) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber /1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber /1800 K		BIANCO DINAMICO ^{(1)(B)}		Soluzione Moonlight	Apparecchio					Smartlighting				Network locale			Telecontrollo			
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRIE Dimming 5-10 Moduli-CLO	POLEDRIE Bluetooth Zhaga	Motion, Motion 5	DEP	DEH ⁽²⁰⁾	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2	WIZARD integro	WIZARD MCD remoto	
METRO 55 INDICE 620 ⁽¹²⁾ ODELIA 670 YSALIS INDICE CONIC	36	ORALED 2	4	x		700 ⁽⁴⁾	74	13361	12971					12151	11797					176				x	x							x	x	x					
	36	SEOLED 2_3*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	166	METRO	x		x	x								x	x	x				
	48	SEOLED 2_4*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	13367	12977	11647	10876	10502	5728	167	METRO	x		x	x								x	x	x				
	60	SEOLED 2_5*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	16707	16220	14557	13593	13126	7160	174	METRO	x		x	x								x	x	x				
	72	SEOLED 2_6*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	145	26722	25943	23284	21742	20994	11451	20049	19464	17469	16312	15751	8592	181		x		x	x								x	x	x				
MOANA_MURENA_PALEO_ECLAT_CLIP ⁽¹²⁾	28	TABLED 2	3	x		1000	85	13094	12712	11409		10287		11548	11211	10062		9073		174				x	x								x ⁽⁸⁾	x	x ⁽⁸⁾				
MOANA MURENA	v	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6312	6128	5500	5136	4959	2705	156		x	x (e SmartReady Top)	x	x				x	MURENA	x	x	MOANA				x	x	x
	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10785	10471	9397	8775	8473	4622	166			x (e SmartReady Top)	x	x				x	MURENA	x	x	MOANA				x	x	x
	48	4*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	14379	13960	12529	11699	11297	6162	167			x (e SmartReady Top)	x	x				x	MURENA	x	x	MOANA				x	x	x
NISMO senza vasca	12	NISMO (tipo ORALED 1.0)	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					3674	3567					126				x	x	x			x				x	x	x				
	20	NISMO (tipo ORALED 1.1)	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					6127	5949					139				x	x	x			x				x	x	x				
	26	NISMO (tipo ORALED 1.2)	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				7058	6852	6150				137				x	x	x			x				x	x	x				
	8	NISMO (tipo ZEDLED 1_1*BLS8)	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2069	2009	1803	1684	1625	886	125				x	x				x					x	x	x			
	16	NISMO (tipo ZEDLED 1_2*BLS8)	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4139	4018	3606	3368	3249	1772	125				x	x				x					x	x	x			
	24	NISMO (tipo ZEDLED 1_2*BLS12)	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6208	6027	5410	5051	4874	2659	126		x		x	x				x					x	x	x			
	36	NISMO (tipo ZEDLED 1_3*BLS12)	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	9313	9041	8114	7577	7311	3988	127		x		x	x				x					x	x	x			
NISMO con vasca	12	NISMO (tipo ORALED 1.0)	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					3429	3329					117				x	x				x					x	x	x			
	20	NISMO (tipo ORALED 1.1)	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					5718	5552					130				x	x				x					x	x	x			
	26	NISMO (tipo ORALED 1.2)	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				7434	7217	6478				128				x	x				x					x	x	x			
NOA 1 (Livello 3E ^(B))	8	1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2237	2172	1950	1820	1758	959	132				x	x	x	x		x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾	x	x	x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4476	4345	3900	3642	3517	1918	151	x			x	x	x	x		x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾	x	x	x	x	x	
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6712	6517	5849	5461	5274	2876	150	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾	x	x	x	x	x	
	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10257	9957	8937	8345	8058	4395	166	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾	x	x	x	x	x	
NOA 2 (Livello 3E ^(B))	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10257	9957	8937	8345	8058	4395	166	x	x		x	x				x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾			x	x	x	
	48	4*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	98	17815	17295	15522	14494	13996	7634	13677	13278	11917	11128	10745	5861	167	x	x		x	x				x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾			x	x	x	
	60	5*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	17095	16597	14896	13909	13431	7326	174	x	x		x	x				x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾			x	x	x	
	72	6*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	145	26722	25943	23284	21742	20994	11451	20049	19464	17469	16312	15751	8592	181	x	x		x	x				x	x	x	x ⁽¹³⁾	x ⁽¹³⁾			x	x	x	
ORIENTIS	18	ZEDLED B	3			700 ⁽⁴⁾	41	6680	6486	5821		5249		4359	4231	3798		3424		121				x					x						x		x		
ORNA (Senza l'opzione retroilluminazione)	12	ORNA (tipo ORALED 1.0)	4	x		700	29	4454	4324					4103	3983	3575				153				x	x				x					x	x	x			
	20	ORNA (tipo ORALED 1.1)	4	x		700	45	7423	7206					6838	6639	5958				170				x	x				x					x	x	x			
	26	ORNA (tipo ORALED 1.2)	4	x		700	56	9650	9368	8408				8995	8732	7838				168				x	x				x					x	x	x			
	8	1*BLS8	15	x		700	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x				x					x	x	x			
	16	2*BLS8																																					



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(G)																
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Schemature retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(B) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K		BIANCO DINAMICO ^(H)		Soluzione Moonlight	Apparecchio						Smartlighting				Network locale		Telecontrollo	
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRIVE Dimming 5 - Motion P - MD - DALI -CLO	POLEDRIVE Bluetooth Zhaga	Motion, Motion 5	DEP	DEH ^(D)	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2	WIZARD intègro
PERLE	12	PERLE (tipo ORALED 1.0)	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					4103	3983					153				x		x							x		x		
	20	PERLE (tipo ORALED 1.1)	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					6838	6639					170				x		x						x		x			
	26	PERLE (tipo ORALED 1.2)	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				8995	8732	7838				168				x		x						x		x			
PIXEL 1	8	1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2390	2320	2082	1945	1878	1024	132				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4780	4640	4165	3889	3755	2048	151	x (e DEP + SmartReady TOP)			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
	24	3*BLS 8	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	7169	6960	6246	5833	5632	3072	145	x (e DEP + SmartReady TOP)			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
PIXEL 2	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10785	10471	9397	8775	8473	4622	166		x		x	x			x	x	x				x	x	x	
	48	4*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	14379	13960	12529	11699	11297	6162	167		x		x	x			x	x	x				x	x	x	
	60	5*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	17975	17451	15662	14625	14122	7703	174		x		x	x			x	x	x				x	x	x	
PRIORILED	40	PRIORILED	2		700		84	13946	13539			10957		12551	12321			9861		176				x								x		x			
RAFA	8	NIXEA_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2104	2043	1833	1712	1653	902	132				x									x		x		
	12	NIXEA_1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	26	3852	3740	3356	3134	3026	1651	3356	3258	2924	2731	2637	1438	150		x		x								x		x			
	16	NIXEA_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4207	4084	3666	3423	3305	1803	151				x								x		x			
	24	NIXEA_2*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6313	6128	5500	5136	4959	2705	156		x		x								x		x			
REFLEX DIRECT	12	ORALED 1.0	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324				1909	3645	3539					141				x	x	x			x			x	x	x			
	20	ORALED 1.1	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206				3181	6075	5898					157				x	x	x			x			x	x	x			
	26	ORALED 1.2	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408			4135	7898	7668	6882				153				x	x	x			x			x	x	x			
	8	SEOLED 1_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x	x	x		x	x		x	x	x			
	16	SEOLED 1_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151				x	x	x	x		x	x		x	x	x			
	24	SEOLED 1_2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	50	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150		x		x	x	x	x		x	x		x	x	x			
	36	SEOLED 1_3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	74	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	155		x		x	x	x	x		x	x		x	x	x			
SAGA	12	ORALED 1.0	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					4103	3983					153				x	x	x			x			x	x	x			
	20	ORALED 1.1	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					6838	6639					170				x	x	x			x			x	x	x			
	26	ORALED 1.2	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				8995	8732	7838				168				x	x	x	x		x	x		x	x	x			
	8	SEOLED 1_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x	x	x		x	x		x	x	x			
	16	SEOLED 1_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151				x	x	x	x		x	x		x	x	x			
	24	SEOLED 1_2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	50	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150		x		x	x	x	x		x	x		x	x	x			
	36	SEOLED 1_3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	74	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	155		x		x	x	x	x		x	x		x	x	x			
SCOOPSCOOP KEA (Livello 3E ^(B))	24	SCOOP	3			700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648			6998		5843	5672			4590		133				x	x	x	x		x	x		x	x	x			
SCOOP / SCOOP KEA (Livello 1E)	24	SCOOP	2		700		52	6478	6290					4456	4326					89																	
SCOOP / SCOOP KEA (Livello 1E)	12	SCOOP	2		700		27	3239	3145					2273	2206					89																	
SONATA SONATA O	24 (2)	2*BLS 12	15	x		700 ⁽																															



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(G)																
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Scherma ^{ture} retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(B) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K		BIANCO DINAMICO ^(H)		Soluzione Moonlight	Apparecchio					Smartlighting				Network locale		Telecontrollo		
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRI ^{VE} Dimming 5 - Motion P - MD - DALI-CLO	POLEDRI ^{VE} Bluetooth Zhaga	Motion, Motion 5	DEP	DEH ⁽²⁰⁾	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2	WIZARD integro
TABLED 1	20	TABLED 1	3	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206	6468		5832		6838	6639	5958		5372		170				x										x		x	
TAİGA 2.1	8	NIXEA_1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2104	2043	1833	1712	1653	902	132				x	X ^(16,19)									x		x	
	12	NIXEA_1*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	26	3852	3740	3356	3134	3026	1651	3356	3258	2924	2731	2637	1438	150		x		x	X ^(16,19)									x		x	
	16	NIXEA_2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4207	4084	3666	3423	3305	1803	151				x	X ^(16,19)									x		x	
	24	NIXEA_2*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6313	6128	5500	5136	4959	2705	156			x	X ^(16,19)									x		x		
TEO 45	12	TEO 1.0 (tipo ORALED 1.0)	4	x		700	29	4454	4324					4103	3983					153				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
	20	TEO 1.1 (tipo ORALED 1.1)	4	x		700	45	7423	7206					6838	6639					170				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
	26	TEO 1.2 (tipo ORALED 1.2)	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				8995	8732	7838				168				x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
	8	1*BLS8	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2311	2243	2014	1880	1816	990	132				x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
	16	2*BLS8	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4622	4487	4027	3760	3631	1981	151				x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
	24	2*BLS12	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6933	6730	6041	5641	5447	2971	150			x	x (e SmartReady Top)	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
	36	3*BLS12	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	155			x	x (e SmartReady Top)	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
TEO 55	36	TEO 2 (tipo ORALED 2)	4	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	74	13361	12971			10497		12151	11797			9546		176					x	x							x	x	x		
	36	3*BLS 12	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10399	10096	9061	8461	8170	4456	166	x	x		x (e SmartReady Top)	x	x			x				x	x	x		
	48	4*BLS 12	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	101	17815	17295	15522	14494	13996	7634	13367	12977	11647	10876	10502	5728	167	x	x		x (e SmartReady Top)	x	x			x				x	x	x		
	60	5*BLS 12	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	16707	16220	14557	13593	13126	7160	174	x	x		x (e SmartReady Top)	x	x			x				x	x	x		
	72	6*BLS 12	15	x	700 ⁽⁹⁾	700 ⁽⁴⁾	145	26722	25943	23284	21742	20994	11451	20049	19464	17469	16312	15751	8592	181	x	x		x (e SmartReady Top)	x	x			x				x	x	x		
TILT ORIGIN ⁽¹²⁾	20	TILT Origin	2			700	47	7423	7206					4360	4233					109				x		x							x		x		
	32	TILT Origin	2			700	70	11519	11183					5601	5438					104				x		x								x		x	
TILT T1 ⁽¹²⁾	8	PADLED 1 _ 1 * BLS 8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2228	2163	1942	1813	1751	955	132				x		X ⁽⁷⁾			x						x		x
	16	PADLED 1 _ 2 * BLS 8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4457	4327	3883	3626	3502	1910	151				x		X ⁽⁷⁾			x						x		x
	24	PADLED 1 _ 3 * BLS 8	15	x		700 ⁽⁴⁾	53	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6685	6490	5825	5439	5252	2865	145				x		X ⁽⁷⁾			x						x		x
TILT T2 ⁽¹²⁾	24	PADLED 2 _ 2 * BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6794	6595	5920	5527	5337	2911	156				x	x	x			x		x			x	x	x	
	36	PADLED 2 _ 3 * BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10192	9895	8881	8293	8007	4368	166				x	x	x			x					x	x	x	
	48	PADLED 2 _ 4 * BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	98	17815	17295	15522	14494	13996	7634	13590	13193	11841	11057	10677	5824	167				x	x	x			x					x	x	x	
TILT T3 ⁽¹²⁾	48	PADLED 3 _ 4 * BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	98	17815	17295	15522	14494	13996	7634	13867	13463	12083	11283	10895	5943	167				x	x			x		x					x	x	x
	60	PADLED 3 _ 5 * BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	17334	16828	15103	14103	13618	7428	174				x	x			x		x					x	x	x
TILT T4 ⁽¹²⁾	112	PADLED 4 _ 14 * BLS 8	15	x		700 ⁽⁴⁾	233	41567	40355	36219	33820	32657	17813	33746	32761	29404	27456	26512	14461	170				x	x			x		x					x	x	x
TWEET NEO S1, X1 (Livello 3E ⁽⁵⁾)	8	1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2104	2043	1833	1712																				



Panoramica delle soluzioni LED

Luglio 2024

APPARECCHI			LENSES		POTENZA ^(B)			FLUSSO NOMINALE LED ALLA P MAX (lm) ^(E)						FLUSSO APPARECCHIO ALLA P MAX (lm) ^(E)						Max Efficacia ^(C) (lm/W)	FUNCTIONALITA' ^(G)																	
Apparecchi	Quantità LED	Moduli LED ^(A)	Quantità di distribuzioni luminose disponibili	Scherature retroflusso	Corrente		Max Potenza ^(B) (W)	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K	4000 K	3000 K	2700 K	2400 K	2200 K	Amber / 1800 K		BIANCO DINAMICO ⁽¹⁸⁾		Soluzione Moonlight	Apparecchio					Smartlighting				Network locale		Telecontrollo			
					Costante (mA)	Regolabile (Imax) (mA)															Soluzioni 1 (Mix) e 2 (BLS TW)	Soluzioni 3 (BLS DW) e 4 (BLS DC)		POLEDRIVE Dimming 5 - Motion P - MD - DALI-CLO	POLEDRIVE Bluetooth Zhaga	Motion, Motion 5	DEP	DEH ⁽²⁰⁾	FP	NEMA parte superiore	Smart-Ready parte superiore	Smart-Ready parte inferiore	Doppio Smart-Ready	DE+COM	DEP+COM	(DEDP, MD o MCD)+COM V2	WIZARD intègro	WIZARD MCD remoto
UNIVERSO (stradale)	18	ZEDLED D	3			700 ⁽⁴⁾	41	6680	6486	5821		5249		4359	4231	3798		3424		121				x	x	x		x	x		x			x		x	x	
XEON 1	-	COB	3			600	26		2530						1768					76				x									x		x			
XEON 2	6	XEON	5			700 ⁽⁴⁾	50	7048	6842	6141				6260	6078	5455				136				x	x			x	x				x	x	x			
	24	AXEL	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	4831 ⁽²¹⁾	6998	2545 ⁽²¹⁾	7660	7437	6675	4146 ⁽²¹⁾	6018	1527 ⁽²¹⁾	156				x	x			x	x	x				x	x	x		
XEON 3	9	XEON	4			700 ⁽⁴⁾	73	10572	10263	9211				9072	8808	7905				136				x	x			x	x				x	x	x			
	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	9669	9387	8425	7867	7597	4144	166		x		x	x			x	x				x	x	x			
ZELDA S1, X1 (Livello 3E ^(B))	8	1*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2237	2172	1950	1820	1758	959	132				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	35	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4476	4345	3900	3642	3517	1918	151	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6712	6517	5849	5461	5274	2876	150	x	x	x (e SmartReady Top)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
ZELDA S2, X2 (Livello 3E ^(B))	36	3*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10257	9957	8937	8345	8058	4395	166	x	x	x (e SmartReady Top)	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	
	48	4*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	98	17815	17295	15522	14494	13996	7634	13677	13278	11917	11128	10745	5861	167	x	x	x (e SmartReady Top)	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	
	60	5*BLS 12	15	x		700 ⁽⁴⁾	123	22268	21619	19403	18118	17495	9543	17095	16597	14896	13909	13431	7326	174		x	x (e SmartReady Top)	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	
ZELDA S3, X3 (Livello 3E ^(B))	80	4*BLS 8 + 4*BLS 12	15	x		700	166	29971	29097	26115	24385	23547	12844	22648	21987	19734	18427	17793	9705	168		x	x (e SmartReady Top)	x	x			x		x	x	x			x	x	x	
	100	5*BLS 8 + 5*BLS 12	15	x		650	191	34794	33779	30317	28309	27336	14911	26288	25521	22905	21388	20653	11265	169		x	x (e SmartReady Top)	x	x			x		x				x	x	x		
	120	6*BLS 8 + 6*BLS 12	15	x		600	208	38534	37410	33576	31352	30274	16513	29119	28269	25372	23692	22877	12478	171		x	x (e SmartReady Top)	x	x			x		x				x	x	x		
ZEN (Livello 3E ^(B))	12	ZEDLED C0	4	x		700 ⁽⁴⁾	29	4454	4324					3266	3171					131				x	x			x	x	x				x	x	x		
	20	ZEDLED C1	4	x		700 ⁽⁴⁾	45	7423	7206					5444	5285					145				x	x			x	x	x				x	x	x		
	26	ZEDLED C2	4	x		700 ⁽⁴⁾	56	9650	9368	8408				7077	6871	6167				143				x	x			x	x	x				x	x	x		
	16	2*BLS8	15	x		700 ⁽⁴⁾	34	5938	5765	5174	4831	4665	2545	4370	4242	3808	3555	3433	1873	151				x	x			x	x	x				x	x	x		
	24	2*BLS12	15	x		700 ⁽⁴⁾	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	6554	6363	5711	5333	5149	2809	150		x		x	x			x	x	x				x	x	x		
ZENDA ⁽¹²⁾	21 / 30	ZENDA	3		350,700	700 ^(B)	67	7306	7095					6088	5911					99				x				x						x		x		
ZESTO	24	2*BLS12	15	x		700	51	8907	8648	7761	7247	6998	3817	7018	6814	6115	5710	5514	3008	156		x		x				x						x		x		
	36	3*BLS12	15	x		700	75	13361	12971	11642	10871	10497	5726	10528	10221	9173	8566	8271	4511	166		x		x				x						x		x		
	48	4*BLS12	15	x		700	98	17815	17295	15522	14494	13996	7634	14036	13626	12230	11420	11027	6015	165		x		x					x						x		x	
Dissuasore TEAM	8	TEAM	2			700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883					2097	2036					114					x ⁽⁸⁾				x	x						x ⁽⁸⁾		x ⁽⁸⁾
Dissuasore TAIGA_TREK_ZESTO	8	BLS8	2	x		700 ⁽⁴⁾	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2021	1962	1761	1644	1587	866	111					x ⁽⁸⁾										x ⁽⁸⁾		x ⁽⁸⁾	
Dissuasore TEO - TEOREM	8	BLS8	2	x		700	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2021	1672	1501	1401	1353	738	110					x ⁽⁸⁾				TEO	x						x ⁽⁸⁾		x ⁽⁸⁾
Dissuasore MATEO_PIXEL_VENGA_VENGO	8	BLS8	2	x		700	19	2969	2883	2587	2416	2333	1272	2021	1962	1761	1644	1587	866	111					x ⁽⁸⁾					x					x ⁽⁸⁾		x ⁽⁸⁾	

(A) Definizione dei moduli e delle sorgenti luminose: far riferimento al sito web ed al catalogo (B) Max corrente regolabile, (C)Nella configurazione ottimale dell'apparecchio in termini di temperatura di colore, distribuzione e regolazione, in conformità con le norme di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +-5%), (D) Potenza totale consumata dall'apparecchio, comprese tutte le apparecchiature elettriche, incluso l'alimentatore, in conformità alle norme di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +-5%)

(E) Flusso delle sorgenti LED a Tj=25°C ricavato dalle informazioni fornite dalla scheda tecnica del LED per un determinato binning, (F) Flusso dell'apparecchio in uscita alla messa in funzione (integrando le efficienze termiche e ottiche in relazione ai flussi delle sorgenti) per una data distribuzione, intensità massima di regolazione e temperatura ambiente di 25°C, in accordo con IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +-5%), (G) Definizioni funzionalità: consultare le pagine dell'ultimo catalogo o il sito web.

(1) 8 LED di retroilluminazione per la vasca, indipendenti dai 28 LED stradali, (2) SONATA O: 4 RGBW LEDs per la funzionalità di retroilluminazione della facciata, PFI, PFM, PFL fino a 35W, controllo DMX , (3) opzionale,

(4) I>700mA possibile su richiesta, , (5) Segmentazione del prodotto: fare riferimento alla documentazione dell'apparecchio di illuminazione, (6) CA2P Bluetooth, Motion e Motion+COM non sono disponibili su SONATA O, (7) funzionalità solo in 1BLS8 e 2BLS8, e tramite programmazione in fabbrica, (8) DEDP opzione non disponibile, Poledrive solo per Classe II per ZESTO , (9) Solo sulle versioni S, (10) Eccetto ZESTO , (11) L'opzione regoolazione potenza può essere associata a diversi sensori integrati e remoti, a seconda delle esigenze e dello studio., , (12) Apparecchio in fase di spegnimento (13) Solo sulle versioni X, (14) Da definire per AMBIANCE, ALDUS, KOYA, (15) Disponibile anche per 5700K con gli stessi valori di flusso , (16) Solo per TAIGA 2.1 con modulo 1 NIXEA, (17) solo fino a 700mA

(18) Configurazioni legate allo studio illuminotecnico, (19) Modulo Bluetooth integrato nell'apparecchio KRF durante il retrofit sugli apparecchi installati, (20) opzione rilevatore di iperfrequenza, in corrispondenza del punto luminoso o WIZARD per colonne (21) solo con 2BLS8